



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ

CNPJ: 18.114.249/0001-93 – CEP 36.834-000

www.caparao.mg.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.	FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO BC CAPACIDADE 06 KG	UNID	10
2.	FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO BC CAPACIDADE 04 KG	UNID	05
3.	FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO BC CAPACIDADE 08 KG	UNID	05
4.	FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO DIÓXIDO DE CARBONO (CO ₂) 6 KG	UNID	05
5.	RECARGA EXTINTOR INCÊNDIO TIPO CARGA PÓ QUIMICO SECO CLASSE BC CAPACIDADE CARGA 6 KG	SERVIÇO	10
6.	RECARGA EXTINTOR INCÊNDIO TIPO CARGA PÓ QUIMICO SECO CLASSE BC CAPACIDADE CARGA 4 KG	SERVIÇO	05
7.	RECARGA EXTINTOR INCÊNDIO TIPO CARGA PÓ QUIMICO SECO CLASSE BC CAPACIDADE CARGA 8 KG	SERVIÇO	05
8.	RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO, GÁS CARBÔNICO (CO ₂) 6 KG – 5B DO TIPO DIÓXIDO DE CARBONO (CO ₂) 6 KG	SERVIÇO	05
9.	FORNECIMENTO DE CILINDRO EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) 10L – 2A INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DA CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA: 10L PESO COMPLETO DO EXTINTOR COM CARGA: 14.800G + OU – 500G ESPESSURA DA CHAPA: 1,5MM + OU – 0,10MM ALTURA NOMINAL: 650MM + OU – 10MM. ALTURA DO RECIPIENTE: 560MM + OU – 10MM. VOLUME HIDRÁULICO: 112.830ML VARIÇÃO DO VOLUME HIDRÁULICO: 150ML PRESSÃO DE TRABALHO: 1 MPA TEMPO DE DESCARGA APROXIMADO: 60S + OU – 10S INDICADO PARA CLASSE DE FOGO: A CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A COMPRIMENTO DO TUBO SIFÃO: 532MM + OU – 3MM COMPRIMENTO DA MANGUEIRA (COMPLETA): 560MM ADITIVO ANTICORROSIVO ANTICHAMA À BASE DE AMINO-ESTERES: 1% 100ML EM 10L DE ÁGUA POTÁVEL	UNID	10
10.	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12779. NAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPARAÓ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	SERVIÇO	10